

Lavadoras de Barrera Sanitaria **DBX**



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, alta centrifugación
- Marco, rodamientos y tambor sobredimensionados
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable AISI 304
- Válvula de desagüe de gran dimensión
-> **2x Ø76 mm**
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Jabonera
- Easy soap - conexión para detergentes líquidos
- Apertura extra amplia de la puerta para una fácil carga y descarga de ropa
- Xcontrol Plus - Totalmente programable
- Extra USB en la parte trasera
- **Graphitronic®** - nuevo display gráfico con posibilidades casi ilimitadas como son:
 - Interfaz de comunicación que posibilita el control remoto
 - Multilingüe
 - Libre programación
- **PowerWash®** costillas del tambor perforadas: más acción mecánica, consumo de agua inferior




OPCIONES

- Panel frontal acero inoxidable de la máquina (AISI 304)
- Desagüe lateral
- Segunda pantalla
- Aislamiento energetico y reducción de ruido
- Luz de advertencia o bocina
- Bombas de detergentes líquidos
- Versión para SoftWash® (limpieza líquida)
- Software para registrar el transcurso del ciclo de lavado
- Trace-Tech® - Software para registrar el transcurso y Software para conexión a la red
- Sistema de pesado Optiload y optimización del consumo de agua

Modelo		DBX 36	DBX 50	DBX 70
CAPACIDAD				
Capacidad del tambor	kg/lb	36/79	50/110	70/154
Volumen del tambor	l	360	500	700
Diámetro del tambor	mm	Ø775	Ø775	Ø775
Número de tambores		1	1	1
Número de puertas de carga		1	1	1
Número de puertas de descarg.		1	1	1
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	41	41	41
Revoluciones en centrifugado	rpm	900	900	900
FACTOR G		350	350	350
PROGRAMADOR				
Microprocesador Graphitronic®		Estándar		
MUEBLES				
Panel frontal Acero INOX		Opcional		
CALEFACCIÓN				
Agua caliente	°C	90	90	90
Eléctrica	kW	36	48	60
Calefacción a vapor	bar	3-8	3-8	3-8
CONEXIONES				
Eléctrica		3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz 3x440 - 480V 50/60 Hz		
Entrada de agua	pulg.	3x1"		
Entrada de vapor	pulg.	3/4"		
Diámetro de drenaje	pulg.	2x3"		
DIMENSIONES				
HxAxP	mm	1700×1270×980	1700×1566×980	1700×2032×980
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	960	1130	1310
Peso bruto	kg	1090	1280	1470
HxAxP Embalado	mm	2005×1530×1255	2005×1830×1195	2005×2290×1195
*Probado de acuerdo con la norma EN 604 56.				
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas				

*Probado de acuerdo con la norma EN 604 56.

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



1. Botón de parada de emergencia
2. Panel de control
3. Puerto USB
4. Conexión para la PC
5. Interruptor calefacción Vapor/Eléctrico
6. Placa de fabricación
7. Señalización para detergentes líquidos
8. Componentes eléctrico con inversión de frecuencia
9. Interruptor principal
10. Cubierta de interruptor principal
11. Señalización de terminales