

Secadora Industrial **ESI**

DESCRIPCIÓN

- Tambor de acero inoxidable de gran diámetro
- Microprocesador de fácil manejo
- Circulación del aire radial con PowerDry®
 - transmisión máxima del calor - bajo consumo de energía
 - corto tiempo de secado
- Apertura y diámetro de la puerta (Ø81cm) extra grande para la fácil carga y descarga de ropa
- Inversión de giro por contactores

OPCIONES

- Autoservicio externo
- Inversión de giro con variador de frecuencia
- Programador Full control
- Medición de la humedad residual Sensodry®: Secado seguro de los tejidos delicados.
- Detección de humedad 0C ideal en combinación con la limpieza líquida SoftWash® ideal para las lavanderías químicas, unidades de salvamento, etc. a disposición con Easy y Full control
- Posibilidad de conexión de los secadores a la red de computadoras
- Panel frontal de acero inoxidable



Modelo		ESI 26	ESI 35
CAPACIDAD			
Nominal	kg (lb)	26 (53)	35 (77)
DIMENSIONES DEL TAMBOR			
Volumen del tambor	l	530	680
Diámetro del tambor	mm	Ø930	Ø930
CAUDAL DE AIRE	m³/h	950	1200
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN	l/min.	0,384	0,560
MOTORES			
Ventilador	kW		0,55
Accionamiento	kW		0,25
DATOS ENERGÉTICOS			
CALEFACCIÓN A GAS			
Potencia	kW kBTU/h	33/39 112,6/133	46/50 157,9/170,6
Conexión eléctrica		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Conexión Gas	pulg.	3/4"	
CALEFACCIÓN A VAPOR			
Vapor de alta presión	Bar	3-6 / 7-10	
Potencia	kW kBTU/h	27-36,2 92,1-123,5	39,3-52,7 134-179,8
Conexión eléctrica		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Conexión vapor	pulg.	3/4"	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Potencia	kW	30/36	36/48
Conexión eléctrica		3x380V-415V 50/60Hz	
PROGRAMADOR			
Easy control - antivandálico		Estándar	
Full control		+	
SALIDA DE VAHOS	mm	200	
DIMENSIONES			
AxAxP sin embalar	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
AxAxP Embalado	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
PESO			
Peso neto	kg	275	305
Peso bruto	kg	300	330

+ = disponible. Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

