

Lavadora y Secadora Profesionales **MLS y ESS**

DESCRIPCIÓN - LAVADORA

- Apariencia de acero inoxidable
- Tambor y envoltente de acero inoxidable
- Temporizador fácil de usar y programas higiénicos y de desinfección
- Jabonera frontal
- Kit para apilar con la secadora (ahorro de espacio)

OPCIONES - LAVADORA

- Autoservicio con monedero externo
- Válvula de desagüe
- Bombas de jabones líquidos
- Conexiones eléctricas especiales

DESCRIPCIÓN - SECADORA

- Apariencia de Acero Inoxidable
- Tambor y envoltente en Acero Inoxidable
- Gran apertura de puerta (ø45 cm)

OPCIONES SECADORA

- Autoservicio con monedero externo
- Unidad de condensación
- Calefacción por bomba de calor
- Conexiones eléctricas especiales

ESS 6

MLS 6



Modelo		MLS 6
CAPACIDAD	kg	6,5
DIÁMETRO DEL TAMBOR	mm	Ø480
VOLUMEN DEL TAMBO	l	60
REVOLUCIONES CENT.	rpm	1400
FACTOR G		530
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x230V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220V 60Hz 3x440V 60Hz
CALEFACCIÓN ELECT.	kW	3,2
CONEXIÓN DE AGUA	pulg.	3/4"
DESAGÜE		
Válvula de salida		opcional
Bomba		Estándar
DIMENSIONES		
HxAxP	mm	850x595x585
DATOS DE TRANSPORTE		
Peso neto	kg	73
Peso bruto	kg	77
Volumen (embalaje)	m³	0,53
Dimensiones (embalaje)		
HxAxP	mm	915x610x660
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas		

Modelo		ESS 6	
CAPACIDAD	kg	6,5 kg	
DÍAMETRO DEL TAMBOR	mm	Ø571x476	
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	111	
APERTURA DE PUERTA	mm	450	
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x230V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220V 60Hz 3x440V 60Hz	
CONFIGURACIONES		CALEFACCIÓN	CAUDAL AIRE
Estándar	kW/m³/h	3	245
Unidad de condensación	kW/m³/h	2,5	123
Bomba de calor	kW/m³/h	1,3	interna
INTERRUPTOR DE CORTE		230V - 16A 400V - 10A	
EXTRACCIÓN VAHOS	mm	100	
DIMENSIONES			
HxAxP	mm	850x595x585	
DATOS DE TRANSPORTE			
Peso neto	kg	39	
Peso bruto	kg	45	
Peso neto con ud. cond.	kg	6	
Peso neto con bomba	kg	13	
Volumen (embalaje)	m³	0,53	
Dimensiones (embalaje)			
HxAxP	mm	915x610x660	
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas			

