

## Mesas Desmanchadoras Calientes

**OC 402**



### Mini

#### DESCRIPCIÓN

- Desmanchadora de vapor con o sin aspirador y compresor
- Mesa de desmanchar con calor con plato de trabajo de acero inox AISI 304
- Pistola vapor
- Brazo aspirante inox AISI 304
- Depósito de recuperación de líquidos
- Tres pedales para accionar el vapor, el aire caliente y la aspiración

#### OPCIONES

- Compresor incorporado (motor trifásico)
- Aspirador incorporado (motor monofásico) \*
- Válvula neumática para aspirador centralizado
- Grupo pistola de desmanchar en frío con pistola, depósito para productos y antena soporte \*
- Segunda pistola de desmanchar en frío con depósito productos
- Nebulizador de agua con o sin brazo de soporte \*
- Iluminación
- Caldera automática de 5 litros
- Bomba agua

\* Disponible para la versión Mini



Modelo		OC 402	OC 402 Mini
<b>MOTOR</b>			
Motor aspiración	kW	0,441	0,441
Motor compresor	kW	1,470	-
<b>CONEXIONES</b>			
Presión ejercicio vapor	bar	4,5	4,5
Presión ejercicio aire	bar	4 - 8	4 - 8
Consumo vapor	kg/h	2 - 3	2 - 3
Consumo aire	l/min	200	200
Alimentación vapor	pulg.	3/8"	3/8"
Retorno de la condensación	pulg.	3/8"	3/8"
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>			
		1x230V 50/60 Hz	1x230V 50/60 Hz
<b>DIMENSIONES (AxAxP)</b>			
Plato	mm	800x260x175	400x200x35
Dimensiones generales	mm	1200x650x1800	640x320x325/670
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>			
Peso neto	kg	46	40
Peso bruto (cartón pallet)	kg	60	54
Volumen	m <sup>3</sup>		
Embalado con compresor (AxAxP)	mm	1300x540x1160	1300x540x1160
Peso neto con compresor	kg	80	-
Peso bruto con compresor (jaula)	kg	147	-
Volumen	m <sup>3</sup>	1,50	-
Embalado con compresor (AxAxP)	mm	1340x960x1170	-
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas			

