

## Rodillo de Planchado Industrial **PG**



### DESCRIPCIÓN

- Protección automática de las manos y paro de emergencia para mayor seguridad
- Pedal para accionar y detener la máquina de manera fácil
- Selección paulatina de la temperatura por grados
- Gran presión de planchado
- Rodillo con funda de algodón
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra la pared
- Calentamiento eléctrico

### OPCIONAL

- Autoservicio externo
- Funda NOMEX®

Modelo		PG 121/18
<b>CAPACIDAD</b>		
Diámetro de cilindro	mm	180
Longitud del cilindro	mm	1200
Cilindro con regulación ilimitada de velocidad		-
Velocidad del rodilla	m/min.	2,1
Capacidad	kg/h	25
Humedad residual	%	10-15
<b>CALEFACCIÓN</b>		Eléctrica
<b>MANEJO</b>		
Ventilador de extracción		-
<b>CONSUMO</b>		
Resistencias	kW	4
Motor del cilindro	kW	0,05
<b>CONEXIONES</b>		3 x 220 - 240 V - 50 / 60 Hz 3 x 380 - 415 V - 50 / 60 Hz 1 x 220 - 240 V - 50 / 60 Hz
<b>DIMENSIONES</b>		
(HxAxP)	mm	1420x470x1080
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>		
Volumen embalado	m <sup>3</sup>	0,97
Dimensiones embalado (HxAxP)	mm	1420x470x1080
<b>PESO</b>		
Peso neto	kg	82
Peso bruto	kg	93
Estándar = modelo estándar + = disponible (opcional) - = no disponible Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas		