

Lavadoras Industriales de Alta Velocidad Altamente Ecológicas **XP**



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, de alta centrifugación
- Tambor de cascada patentado
- Interior y exterior del tambor en acero inoxidable
- **xControl Plus** - Totalmente programable
- **3 entradas de agua.**
- 2 válvulas grandes de desagüe (2xø 76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y la descarga.
- Entrada USB y RS485 (en el panel trasero)
- Cómodo manejo por parte del operario independientemente de la posición.
- Paragolpes (protección frontal)
- **EasySoap** - Conexión de detergentes líquidos

OPCIONES

- Frontal de acero inoxidable
- Bombas para detergentes líquidos
- Inclinação hacia adelante (XP45 - XP60)
- Conjunto de conexión para reciclar agua
- OPTILOAD™ - sistema de pesado
- Tomas de agua accionadas por aire.
- Versión con calentamiento a vapor
- Grifo para tomar muestras de agua
- Señalización adicional (luz naranja y bocina)
- Aislante para reducir el ruido y el consumo energético
- **Trace-Tech**® sistema de trazabilidad y seguimiento en red de la lavandería



Modelo		XP 35	XP 45	XP 60
CAPACIDAD				
Capacidad máxima 1:9	kg	39	50	67
Capacidad 1:10	kg	35	45	60
Volumen del tambor	l	350	450	600
Diámetro del tambor	mm	Ø914	Ø914	Ø1035
REVOLUCIONES				
Revoluciones en lavado	rpm	45	45	42
Revoluciones en centrifugado	rpm	839	839	788
FACTOR G				
		360	360	360
CALEFACCIÓN				
Eléctrico (estándar)	kW	24	36	54
Agua caliente	°C	90	90	90
Vapor	bar	3-8	3-8	3-8
Ruido	dB(A)	<75	<75	<75
Conexión del agua	BSP	1"	1"	1"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500
Caudal de agua por la válvula de alimentación	l/min	578	578	578
Válvula de desagüe exterior	Ø exterior mm	2x76	2x76	2x76
Caudal por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión de vapor	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión de vapor	kPa	300-800	300-800	300-800
DIMENSIONES				
HxAxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso neto	kg	1010	1350	1500
Peso bruto	kg	1170	1490	1640
Embalado (HxAxP)	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas				